

LICA 2



Unsoare



ST 2-030

Unsoare multifuncțională pe bază de săpun de litiu-calcu.

APLICAȚII

Unsoare multifuncțională

Lubrifiere generală

- Este o unsoare multifuncțională, recomandată pentru lubrifierea rulmenților și a unor dispozitive și mecanisme, în intervalul de temperatură: -30...110°C
- În timpul aplicării trebuie evitată contaminarea unsoarei cu praf sau alte impurități. Pentru aplicarea unsoarei se utilizează de preferință pompe pneumatice sau sisteme cu cartușe de gresare.

PERFORMANȚE

Specificații
Internaționale

- ISO 6743-9: L-XCCEA2; DIN 51502: K2H-30

AVANTAJE

Stabilitate mecanică
Stabilitate termică

- Unsoare multifuncțională
- Este miscibilă cu majoritatea unsoarelor convenționale
- Bună stabilitate mecanică
- Bună stabilitate termică.

| CARACTERISTICI | METODE | UNITĂȚI | LICA 2 |
|------------------------|------------|---------|---------------------------|
| Consistența NLGI | ISO 6743-0 | - | 2 |
| Tip de îngroșător | | - | Săpun mixt de litiu-calcu |
| Aspect | Vizual | - | Omogen |
| Culoare | Vizual | - | Maro până la brun |
| Punct de picurare, min | ISO 2176 | °C | 170 |
| Penetrație la 25°C | ISO 2137 | 0.1 mm | 265 - 295 |

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ..

TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA

Revizia: 0/28.10.2008

LICA 2

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

