

# CARTER EP



Lubrifiant



Ulei mineral pentru angrenaje închise.

## APLICAȚII

Angrenaje, lagăre, cuplaje

- **CARTER EP** a fost special conceput pentru lubrifierea angrenajelor închise care funcționează în condiții severe :
  - Angrenaje cilindrice și angrenaje conice.
  - **Lagăre și cuplaje** .
  - Reductoare melcate.

## SPECIFICAȚII

Specificații internaționale

Constructori

- DIN 51517 Partea 3 ⇒ clasa CLP
- ISO 12925-1 CKD
- AGMA 9005 - D94 EP
- CINCINNATI MILACRON
- DAVID BROWN
- AISI 224
- SEB 181 226
- FLENDER

## AVANTAJE

- Excelente proprietăți proprietăți extremă presiune și antiuzură.
- Bună compatibilitate cu elastomerii și plastomerii garniturilor.
- Excelentă rezistență la oxidare și stabilitate chimică.
- Excelente protecții antiruginii și anticorozive pentru aliajele de cupru.
- Bune proprietăți de separare a aerului (reducerea spumei) și separarea apei (dezemulsionare).

## MANIPULARE - IGIENĂ - SECURITATE

- **ATENȚIE** : nu este compatibil cu uleiurile cu bază de poliglicoli.

CARACTERISTICI	METODE	UNITĂȚI	CARTER EP							
			68	100	150	220	320	460	680	1000
Densitatea la 15°C	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	0,885	0,888	0,892	0,893	0,899	0,903	0,920	0,937
Vâscozitatea la 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	68,1	107,0	153,4	216,9	319,1	452,2	665,6	1000,0
Vâscozitatea la 100°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	8,7	11,8	14,8	18,5	23,7	29,9	34,5	43,5
Indice de vâscozitate	ISO 2909	-	99	98	96	95	93	95	82	80
Punctul de inflamabilitate V.O.	ISO 2592	°C	230	233	227	270	264	256	258	244
Punctul de curgere	ISO 3016	°C	- 24	- 21	- 27	- 21	- 15	- 12	- 12	- 9
FZG A/8,3/90	DIN 51 354/2	-	> 13	> 13	> 13	> 13	> 13	> 13	> 13	> 13
FZG Micropitting	FVA 54	-	-	-	-	10 +	10 +	10 +	10 +	10 +
GFT clasa	-	-	-	-	-	întă	întă	întă	întă	întă

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ.

TOTAL LUBRIFIANTS  
Industrie & Spécialités

03-05-2004 (anulată și înlocuită versiune din 05 aprilie 2001)

CARTER EP

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.

Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiurilor pentru angrenaje închise CARTER EP.

Pentru conformitate, Dir. Asistență Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA – Dr. Adrian Pălușan

