

Mobil ATF 220

Fluid pentru Transmisii Automate

Descrierea Produsului

Mobil ATF 220 este un fluid de inalta performanta pentru transmisii automate la vehicule mai vechi cu specificatia Dexron IID. El este deasemenea utilizat in unele aplicatii ca fluid hidraulic.

Caracteristici si beneficii

Mobil ATF 220 este formulat cu uleiuri de baza conventionale de inalta calitate, combinate cu un sistem special de aditivi, incluzand amelioratori de indice de vascozitate, antioxidanti si agenti antispumare, oferind caracteristici line si controlate de frictiune si uzura. Produsul ofera consumatorilor o excelenta experienta in conducere, chiar si intr-un domeniu larg de conditii de conducere, pentru o larga varietate de automobile construite inainte de 1994. Caracteristicile si beneficiile esentiale includ:

Caracteristici	Avantaje si beneficii potentiale
Buna stabilitate termica si la oxidare	Rezista la lacuri, la formarea sedimentelor si a depunerilor, mentinand transmisia curata, pentru o operare eficienta pe perioada de umplere
Bune proprietati antiuzura	Indeplineste solicierea de uzura pentru a contribui la o viata mai lunga a transmisiei
Excelenta fluiditate la temperatura joasa	Ajuta la o pornire imbunatatita si la o lubrifiere rapida si curata la temperaturi ambientale scazute
Proprietati eficiente de control al spumarii	Schimbare lina si ferma a vitezei si pierdere redusa a fluidului in conditii severe de utilizare
Compatibil cu toate materialele uzuale pentru garnituri, folosite la transmisii Type IID	Mentine controlul eficace al scurgerilor

Aplicații

Mobil ATF 220 este recomandat la anumite transmisii automate si manuale ale autovehiculelor de pasageri si camioane usoare avand specificatia Dexron IID al nivelului de performanta, precum si la sistemele aferente de directie asistata. Este deasemenea potrivit pentru utilizare la anumite sisteme hidraulice speciale de la echipamente agricole si alte instalatii care au cerinte similare de fluid. Se recomanda ca utilizatorul sa consulte cerintele fabricantului. Alte aplicatii includ:

- Transmisii, sisteme de directie asistata si alte sisteme hidraulice utilizate in afara drumurilor, care solicita un fluid Dexron IID, sau Allison C-4.
- Sisteme si componente hidraulice industriale.

Specificatii si aprobări

Mobil ATF 220 are urmatoarele aprobari ale constructorilor:
MB-Approval 236.7
MAN 339 TYPE D
Voith DIWA G607
ZF TE-ML-03D/04D/11A/14A/17C



Mobil ATF 220 este recomandat pentru utilizare în aplicații care solicită:	
GM Dexron II	
Allison C-4	
Renk Doromat	
Caterpillar TO-2	
Ford M2C 163-A	
GM Type A Suffix A	

Proprietăți tipice

Mobil ATF 220	
Vascozitate, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	37
cSt @ 100°C	7,0
Vascozitate Brookfield, ASTM D 5293	
-cP @ -40°C	33000
Indice de vascozitate, ASTM D 2270	153
Punct de curgere, °C, ASTM D 97	-44
Punct de inflamabilitate, °C, ASTM D 92	200
Densitate @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,870
Culoare	Rosu

Sănătate și Siguranță

Pe baza informațiilor disponibile, când este folosit în aplicațiile pentru care a fost formulat și se respectă recomandările menționate în Fișele Tehnice de Securitate (FTS), se anticipează că acest produs nu cauzează efecte negative asupra sănătății. FTS-urile pot fi obținute la cerere fie de la biroul reprezentantului comercial, fie prin Internet. Se interzice folosirea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate original. Respectați legile pentru protecția mediului, la eliminarea produsului după utilizare.