

DIVINOL MULTIMAX EXTRA 10W-40

Descriere:

DIVINOL MULTIMAX EXTRA 10W-40 este un ulei de motor sintetic SHPD (Super-High-Performance-Diesel-Oil) utilizabil pentru parcurile mixte de mașini. Conținutul ridicat de aditivi previne formarea de bore-polishing. Un lubrefiant modern al cărui raport optim temperatură/vâscozitate garantează valori mici de frecare și o durată maximă de viață a motorului

- Previne formarea sedimentelor
- Prezintă protecție anticorozivă
- Reduce consumul de combustibil

Specificații:

API SL/CI-4	VW 500.00+505.00	SCANIA	MAN M3275
ACEA A3/B3/E3	Mercedes-Benz 228.3/229.1	Volvo VDS II	DAF-SHPD
		KHD-SHPD	Cummins

Valori nominale:

Densitate la 15°C	kg/m ³	871	DIN	51 757
Vâscozitate/ 40°C	mm ² /s	94	DIN	51 562
Vâscozitate/ 100°C	mm ² /s	14	DIN	51 562
Indice de vâscozitate		151	DIN ISO	2909
Punct de inflamabilitate	°C	218	DIN ISO	2592
Punct de curgere	°C	-35	DIN ISO	3016
Cenușă	g/100g	1,4	DIN	51 757
TBN	mg KOH/g	11	DIN ISO	3771

Aplicații:

Ulei de motor SHPD utilizabil pe perioada întregului an, în special, conceput pentru motoarele pe benzină și motorină cu un grad redus de poluare dar și pentru motoarele turbodiesel. Potrivit pentru intervale de schimb al uleiului de pînă la 60.000 km (în funcție de recomandarea producătorului).

1.



Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

